




REFRIGERAZIONE

RACCORDI CON CAMPANA SEZIONE NORMALE

RACCORDI CON CAMPANA SEZIONE RIDOTTA

RACCORDI REFLICLIC






035110

45° SAE STRAIGHT FEMALE
FEMMINA 45° SAE - DITTO

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}		H
035110-0604	8	- 06	5/16"	7/16"-20-UNF-2B	78,5	39,9		14
035110-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	77,8	39,2		19
035110-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	78,0	39,4		19
035110-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	86,1	47,5		22
035110-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	84,0	45,4		22
035110-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	86,3	47,7		27
035110-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	87,0	48,4		27




035120

45° SAE FEMALE 45° ELBOW
FEMMINA 45° SAE - CURVA 45°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}	C ^{±2}	H
035220-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	83,6	45,0	14,0	19
035220-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	91,3	52,7	16,0	22
035220-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	102,3	63,7	16,0	27
035220-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16" - 14 UNS - 2B	95,7	57,1	26,5	32


035130

45° SAE FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA 45° SAE - CURVA 90°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035130-0604	8	- 06	5/16"	7/16"-20-UNF-2B	70,5	31,9	33,0	14
035130-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	81,8	43,2	26,0	19
035130-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	77,0	38,4	26,0	19
035130-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	82,7	44,1	34,0	22
035130-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	86,0	47,4	34,0	22
035130-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	103,1	64,5	37,0	27
035130-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	99,0	60,4	37,0	27
035130-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	85,1	46,5	53,0	32

A

035111
STRAIGHT O-RING FEMALE
FEMMINA O-RING - DRITTO



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	H	
035111-0505	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	68,9	30,3	19	
035111-0608	8	- 06	5/16"	3/4"-16-UNF-2B	83,5	44,9	22	
035111-0805	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	74,0	35,4	19	
035111-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	85,0	46,4	22	
035111-0810	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	105,0	66,4	22	
035111-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	86,0	44,4	25	
035111-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	103,0	64,4	22	
035111-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	85,0	46,5	27	
035111-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	82,4	43,8	29	
035111-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	87,6	49,0	27	
035111-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	86,0	47,4	29	
035111-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	94,2	55,6	32	
035111-1612	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	104,5	58,4	32	


035112
STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	H	V ⁺¹
035112-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	88,9	50,3	19	18,1
035112-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	95,0	56,5	22	24,0
035112-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	86,0	47,4	29	26,9
035112-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	97,0	58,4	22	26,0
035112-1210	16	- 10	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	94,0	55,4	27	26,0


035113

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA BASSA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H	V ^{±1}
035113-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	95,0	56,4	27	27,0
035113-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	82,4	43,8	29	22,3
035113-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	94,0	55,4	27	26,0


STRAIGHT O-RING FEMALE 1/4" SAE CHARGE VALVE
FEMMINA O-RING - DRITTO CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	95,0	56,4	27,0	27

035121

O-RING FEMALE 45° ELBOW
FEMMINA O-RING - CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035121-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	84,9	46,3	12,5	19
035121-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	91,3	52,7	13,5	22
035121-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	106,0	67,4	22,0	25
035121-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	87,0	48,4	13,5	22
035121-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	107,7	69,1	24,0	27
035121-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	105,2	67,3	22,0	29
035121-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	108,5	69,9	24,0	27
035121-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	106,5	67,9	22,0	29
035121-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	115,9	77,3	27,0	32
035121-1612	22	- 16	7/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	124,9	78,8	27,0	32


035122


O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	V ^{±1}
035122-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	101,3	62,7	13,5	22	24,4


035123

O-RING FEMALE 45° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING - CURVA 45° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	V ^{±1}
035123-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	107,7	69,1	24,0	27	25,2
035123-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	108,5	69,9	24,0	27	26,0



035131

O-RING FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING - CURVA 90°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035131-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,9	34,3	24,0	19
035131-0608	8	- 06	5/16"	3/4"-16-UNF-2B	88,0	49,4	30,0	22
035131-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2B	79,0	40,4	24,0	19
035131-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	85,6	47,0	30,0	22
			13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,1	50,5	36,5	22
035131-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,0	45,4	39,0	25
035131-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	90,5	51,9	36,5	22
035131-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	104,0	65,4	45,0	27
035131-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	107,2	68,6	39,0	29
035131-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,0	62,4	45,0	27
035131-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	99,1	60,5	39,0	29
035131-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS-2B	104,9	66,3	54,5	32
035131-1610	22	- 16	7/8"	7/8"-14-UNF-2B	109,5	63,4	45,0	27

035132


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	V ^{±1}
035132-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	82,9	44,3	24,0	19	16,0
035132-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,1	50,5	36,5	22	24,5
035132-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2B	90,5	51,9	36,5	22	26,0

035133


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	V ^{±1}
035133-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	103,9	65,3	45,0	27	28,8
035133-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	101,0	62,4	45,0	27	26,0

035134


O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE
FEMMINA O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	V ^{±1}
035134-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	89,1	50,5	36,5	22	24,6
035134-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	103,8	65,2	45,0	27	28,8

035135

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035135-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	61,5	23,0	16,0	22
035135-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	16,4	29
035135-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	62,0	23,5	16,4	27
035135-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	63,0	24,5	16,4	29
035135-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	63,0	24,5	16,4	27
035135-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	24,2	29



035136

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035136-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	16,4	29




035137

SHORT VERSION O-RING FEMALE 90° ELBOW WITH LOW PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO - CURVA 90° CON VALVOLA BASSA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035137-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	63,0	24,5	16,4	29
035137-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	63,5	25,0	24,2	25

034101


STRAIGHT O-RING MALE
MASCHIO O-RING - DRITTO




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H	
034101-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	70,2	31,6	17	
034101-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	74,0	35,4	17	
034101-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	89,4	50,8	22	
034101-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	91,6	53,0	22	
034101-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	86,0	47,4	22	
034101-1610	22	- 16	7/8"	7/8"-18-UNS-2A	94,5	48,4	22	

034102

O-RING MALE 45° ELBOW
MASCHIO O-RING - CURVA 45°




PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
034102-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	92,7	54,1	21,5	17
034102-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	94,0	55,4	21,4	17
034102-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	100,9	62,3	25,0	22
034102-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	112,4	73,8	28,5	22
034102-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	113,0	74,4	28,5	22
034102-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-16-UN-2A	123,0	84,3	33,4	27



035103

O-RING MALE 90° ELBOW
MASCHIO O-RING - CURVA 90°


TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}	C ^{±2}	H
035103-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	80,6	42,0	37,5	17
035103-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	77,0	38,4	37,5	17
035103-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	83,0	44,4	47,0	22
035103-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	100,9	62,3	54,5	22
035103-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	99,0	60,4	54,5	22
035103-1610	22	- 16	7/8"	7/8"-18-UNS-2A	109,0	62,9	54,5	22



035104

O-RING MALE 90° ELBOW WITH 1/4" SAE CHARGE VALVE
MASCHIO O-RING - CURVA 90° CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}	C ^{±2}	H	V ^{±1}
035104-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	80,2	41,6	37,5	17	16,0



035140


STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE
RACCORDO DRITTO PER VALVOLA D'ESPANSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2,5}	B ^{±2,5}		
035140-0606	8	- 06	5/16"		77,9	39,3		
035140-0806	10	- 08	13/32"		84,1	45,5		
035140-1012	13	- 10	1/2"		92,0	53,4		
035140-1212	16	- 12	5/8"		92,0	53,4		

035141

FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW

RACCORDO PER VALVOLA D'ESPANSIONE CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	
035141-0606	8	- 06	5/16"		105,0	66,4	14,0	
035141-1012	13	- 10	1/2"		106,0	86,0	20,0	
035141-1212	16	- 12	5/8"		115,9	77,3	27,0	

035142

FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW

RACCORDO PER VALVOLA D'ESPANSIONE CURVA 90°




TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	
035142-0606	8	- 06	5/16"		93,9	55,3	22,0	
035142-1010	13	- 10	1/2"		103,8	65,2	45,0	
035142-1012	13	- 10	1/2"		104,3	65,7	41,5	
035142-1212	16	- 12	5/8"		99,0	60,4	41,5	


035143

STRAIGHT CONNECTION FITTINGS

GIUNZIONE DRITTA




PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}		
035143-0606	8	- 06	5/16"		120,0	42,8		
035143-0808	10	- 08	13/32"		124,0	47,0		
035143-1010	13	- 10	1/2"		124,0	47,0		
035143-1212	16	- 12	5/8"		124,0	47,0		
035143-1616	22	- 16	7/8"		151,0	58,8		


035151

3 WAYS CONNECTION FITTINGS
GIUNZIONE A TRE VIE

TATANKA CODE	HOSE SIZE 1			HOSE SIZE 2			HOSE SIZE 3			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}
0351510001	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	85,5
0351510002	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	10	-08	13/32"	22,8	100,0	85,5
0351510003	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	22,8	100,0	86,5
0351510004	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	86,5
0351510005	10	- 08	13/32"	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	86,5
0351510006	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	86,5
0351510007	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	86,5
0351510008	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	86,5
0351510009	16	- 12		16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	88,5



035152

"Y" CONNECTION FITTING
GIUNZIONE A "Y"

TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
0351520001	8	- 08	13/32"	152,5	65,0	
0351520003	16	- 12	5/8"	152,0	83,0	

035153


"H" CONNECTION FITTINGS
GIUNZIONE AD "H"




PART. REF.	HOSE SIZE 1			HOSE SIZE 2			HOSE SIZE 3			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	DN	Dash	Inch	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	D ^{±2.5}
0351530001	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	62,5	78,0
0351530002	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	22,8	100,0	42,5	68,0
0351530003	10	- 08	13/32"	10	- 08	13/32"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	42,5	72,0
0351530004	13	- 10	1/2"	08	- 06	5/16"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	48,5	65,0
0351530005	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	08	- 06	5/16"	22,8	100,0	48,5	65,0
0351530006	13	- 10	1/2"	13	- 10	1/2"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	62,5	75,0
0351530007	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	22,8	100,0	62,5	75,0
0351530008	16	- 12	5/8"	16	- 12	5/8"	13	- 10	1/2"	22,8	100,0	42,5	68,5

035144

STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI ALTA PRESSIONE




TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}		
035144-0606	8	- 06	5/16"	124,0	46,8		
035144-0808	10	- 08	13/32"	124,0	47,0		
035144-1010	13	- 10	1/2"	124,0	47,0		
035144-1212	16	- 12	5/8"	124,0	47,0		



034145

STRAIGHT CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI BASSA PRESSIONE


TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
034145-1010	13	- 10	1/2"		124,0	47,0	
034145-1212	16	- 12	5/8"		124,0	47,0	



034146

STRAIGHT CONNECTION FITTING 1/4" SAE CHARGE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA DI CARICA 1/4" SAE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
034146-0606	8	- 06	5/16"		120,0	43,0	
034146-0808	10	- 08	13/32"		124,0	47,0	
034146-1010	13	- 10	1/2"		124,0	47,0	
034146-1212	16	- 12	5/8"		124,0	47,0	



035147


CONNECTION FITTING 45° ELBOW
GIUNZIONE - CURVA 45°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035147-0606	8	- 06	5/16"		113,5	47,0	
035147-0808	10	- 08	13/32"		121,0	50,0	
035147-1010	13	- 10	1/2"		118,5	49,0	
035147-1212	16	- 12	5/8"		106,0	44,0	

035148

CONNECTION FITTING 90° ELBOW

GIUNZIONE - CURVA 90°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}		
035148-0606	8	- 06	5/16"		70,0	70,0		
035148-0808	10	- 08	13/32"		75,0	75,0		
035148-1010	13	- 10	1/2"		75,0	75,0		
035148-1212	16	- 12	5/8"		75,0	75,0		
035148-1616	22	- 16	7/8"		93,5	93,5		

035115

STRAIGHT ORS FLAT SEAL FEMALE


FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H	
035115-0604	8	- 06	5/16"	9/16"-18-UNF-2B	72,0	33,4	19	
035115-0606	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	70,0	31,4	22	
035115-0808	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	74,5	35,9	27	
035115-1008	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	74,5	35,9	27	
035115-1010	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	85,0	46,4	30	
035115-1212	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	85,0	46,4	36	
035115-1616	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	105,5	59,4	41	

035124

ORS FLAT SEAL FEMALE 45° ELBOW
FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 45°



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}	C ^{±2}	H
035124-0604	8	- 06	5/16"	9/16"-18-UNF	64,0	25,4	10,0	19
035124-0606	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	65,0	26,4	10,5	22
035124-0808	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	93,0	54,4	13,0	27
035124-1008	10	- 10	1/2"	13/16"-16-UN	93,0	54,4	13,0	27
035124-1010	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	82,0	43,4	18,0	30
035124-1212	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	94,0	55,4	30,5	36




035138

ORS FLAT SEAL FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA TENUTA FRONTALE ORS - CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}	C ^{±2}	H
035138-0604	8	- 06	5/16"	9/16"-18-UNF-2B	61,5	22,9	22,5	19
035138-0606	8	- 06	5/16"	11/16"-16-UN-2B	72,0	33,4	27,5	22
035138-0608	8	- 06	5/16"	13/16"-16-UN-2B	81,0	42,2	29,0	27
035138-0808	10	- 08	13/32"	13/16"-16-UN-2B	78,0	39,4	29,0	27
035138-1008	13	- 10	1/2"	13/16"-16-UN-2B	78,0	34,9	29,0	27
035138-1010	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	75,0	36,4	36,0	30
035138-1210	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	75,0	36,4	36,0	30
035138-1212	16	- 12	5/8"	1.3/16"-12-UN-2B	84,0	45,4	45,0	36
035138-1616	22	- 16	7/8"	1.7/16"-12-UN-2B	120,5	74,4	48,0	41

035105


STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT
MASCHIO SEDE O-RING - DRITTO



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H	
035105-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	67,7	29,1	17	
035105-0810	10	- 08	13/32"	7/8"-14-UNF-2A	75,0	36,4	24	
035105-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	77,8	36,6	24	

035107

MALE WITH O-RING SEAT 90° ELBOW
MASCHIO SEDE O-RING - CURVA 90°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035107-0806	10	- 08	13/32"	5/8"-18-UNF-2A	86,0	47,4	36,5	17
035107-1008	13	- 10	1/2"	3/4"-16-UNF-2A	87,0	48,4	41,5	22

MISURA TUBO			SEZIONE NORMALE DIAMETRO INTERNO
DN	Dash	Inch	mm
8	- 06	5/16"	20,0
10	- 08	13/32"	23,8
13	- 10	1/2"	26,4
16	- 12	5/8"	29,4



035200


STRAIGHT BODY SOLDER
CORPO A SALDARE DRITTO



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035200-0606	8	- 06	5/16"		128	10	
035200-0808	10	- 08	13/32"		128	12	
035200-1010	13	- 10	1/2"		122	16	
035200-1212	15	- 12	5/8"		120	16	

035210


45° SAE STRAIGHT FEMALE
FEMMINA 45° SAE DRITTO




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H
035210-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	53,2	26,0	19
035210-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	58,7	28,5	22
035210-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	60,7	30,0	27
035210-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	94,3	59,5	32

035220

45° SAE FEMALE 45° ELBOW
FEMMINA 45° SAE CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035220-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	73,7	46,5	12,5	19
035220-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	84,7	54,5	15,0	22
035220-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	114,5	83,8	26,5	27



035230

45° SAE FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA 45° SAE CURVA 90°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035230-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	69,2	42,0	26,0	19
035230-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	75,2	45,0	35,0	22
035230-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	85,7	55,0	41,0	27




035211

STRAIGHT O-RING FEMALE
FEMMINA O-RING DITTO

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H
035211-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	61,2	34,0	19
035211-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	66,2	36,0	22
035211-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	65,7	35,5	29
035211-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	67,7	37,0	27
035211-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,2	25,5	29
035211-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	68,96	39,6	27
035211-1211 *	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	51,2	16,4	29
035211-1212 *	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	67,8	33,0	32

* Obtained by brazing / Ottenuto tramite brasatura



035212


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING DITTO CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	V ^{±1}	H
035212-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	70,7	43,5	16,0	19
035212-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	76,7	46,5	16,0	22
035212-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	82,7	52,5	16,0	29

035213

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE

FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	V ^{±1}	H
035213-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	81,7	51	16,0	27
035213-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	78,7	48	16,0	29

035321

O-RING FEMALE 45° ELBOW

FEMMINA O-RING CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035321-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	79,7	52,5	12,5	19
035321-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	87,7	57,5	13,5	22
035321-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,7	54,5	14,0	29
035321-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	68,0	24,0	27
035321-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	97,7	67,0	22,0	29
035321-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	66,7	24,0	27

035222


O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 45° ELBOW

FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035222-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	79,7	52,5	12,5	16,0	19
035222-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	87,7	57,5	13,5	16,0	22
035222-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,7	54,5	14,0	16,0	29


SAE J2064 SEZIONE NORMALE



035223

O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 45° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE


TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035223-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	68,0	24,0	16,0	27
035223-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	97,7	67,0	22,0	16,0	29



035231

O-RING FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 90°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035231-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,2	45	24,0	19
035231-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	78,7	48,5	30,0	22
035231-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	77,7	47,5	33,0	29
035231-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	91,7	61,0	46,5	27
035231-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	92,7	62,0	39,0	29
035231-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	88,7	56,7	45,0	27
035231-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	92,2	60,2	38,0	29
035231-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	102,8	68,0	54,5	32




035232

O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035232-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,2	45,0	24,0	16,0	19
035232-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	78,8	48,5	30,0	16,0	22
035232-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	79,2	49,0	32,0	16,0	29

035233


O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035233-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	91,7	61,0	46,5	16,0	27
035233-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	92,7	62,0	39,0	16,0	29

035235


SHORT VERSION O-RING FEMALE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90°



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	
035235-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	47,0	17,5	12,9	19	
035235-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	52,0	19,0	16,0	22	
0352350811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	55,5	22,5	16,4	29	
035235-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	55,0	21,5	16,4	27	
035235-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,0	22,5	16,4	29	
035235-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	56,3	21,5	24,2	29	


035236

SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	
035236-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	47,0	17,5	12,9	19	
035236-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	52,0	19,0	16,0	22	
035236-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	55,5	22,5	16,4	29	


SAE J2064 SEZIONE NORMALE



035237

SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE


TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035237-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	55,0	21,5	16,4	27
035237-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,0	22,5	16,4	29
035237-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	56,3	21,5	24,2	29



035201

STRAIGHT O-RING MALE
MASCHIO O-RING DRITTO

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H
035201-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	62,7	35,5	17
035201-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	82,2	52,0	22
035201-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	74,2	43,5	22
035201-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	69,7	37,7	22



035202


O-RING MALE 45° ELBOW
O-RING AUSSERGEWINDE 45° BOGEN
MASCHIO O-RING CURVA 45°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035202-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	82,7	55,5	21,5	17
035202-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	96,7	66,5	25,0	22
035202-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	102,2	71,5	30,0	22
035202-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	132,2	100,2	27,0	22

SAE J2064 SEZIONE NORMALE

035203


O-RING MALE 90° ELBOW
MASCHIO O-RING CURVA 90°



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035203-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	67,7	40,5	36,5	17
035203-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	78,7	48,5	48,0	22
035203-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	86,7	56,0	54,5	22

035240


STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE
RACCORDO DRITTO PER VALVOLA DI ESPANSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035240-0606	8	- 06	5/16"		55,2	28,0	
035240-1012	13	- 10	1/2"		56,7	26,0	


035241

FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW
RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 45°



TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}
035241-0606	8	- 06	5/16"		78,7	51,5	14,0
035241-1012	13	- 10	1/2"		98,7	68,0	18,5
035241-1212	16	- 12	5/8"		96,2	64,2	18,5


SAE J2064 SEZIONE NORMALE



035242

FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW
RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90°


PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}
035242-0606	8	- 06	5/16"		85,7	58,5	24,0
035242-1012	13	- 10	1/2"		94,2	63,5	42,5



035204

FITTING FOR EXPANSION VALVE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}
035204-0606	8	- 06	5/16"		85,7	58,5	24,0	16,0



035248


CONNECTION FITTING 90° ELBOW

PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035248-0606	8	- 06	5/16"		94,3	67,1	
035248-0808	10	- 08	13/32"		93,7	63,5	
035248-1010	13	- 10	1/2"		98,1	67,4	

SAE J2064 SEZIONE NORMALE

035243


CONNECTION FITTING
GIUNZIONE DRITTA



TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
OPC10010-06-06	8	- 06	5/16"		97,4	43,0	
OPC10010-08-08	10	- 08	13/32"		99,4	39,0	
OPC10010-10-10	13	- 10	1/2"		101,4	40,0	
OPC10010-12-12	16	- 12	5/8"		105,4	41,4	

035244


CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035244-0606	8	- 06	5/16"		97,4	43,0	
035244-0808	10	- 08	13/32"		94,0	33,6	


035245

CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE



PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035245-1010	13	- 10	1/2"		96,0	34,6	
035245-1212	16	- 12	5/8"		117,9	53,9	


SAE J2064 SEZIONE NORMALE



035205

STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT
MASCHIO SEDE O-RING DRITTO


PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2,5}	B ^{+2,5}	H
035205-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	56,0	28,5	17
035205-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	68,3	33,8	24



035206

STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT
MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2,5}	B ^{+2,5}	H ₁	H ₂
035206-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2A	106,2	76,0	22	25



035208


STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING
MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO E Q-RING

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2,5}	B ^{+2,5}	H ₁	H ₂
035208-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	75,2	48,0	24	24
035208-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	82,7	52,0	29	29

SAE J2064 SEZIONE NORMALE

03207

MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING 90° ELBOW
MASCHIO CON O-RING, CONTRODATO E Q-RING CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2.1}	H ₁	H ₂
035207-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	68,4	41,2	55,0	24	24
035207-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	85,4	54,7	64,0	29	30


SAE J2064 SEZIONE RIDOTTA

MISURA TUBO			SEZIONE RIDOTTA DIAMETRO INTERNO
DN	Dash	Inch	mm
8	- 06	5/16"	15,5
10	- 08	13/32"	18,1
13	- 10	1/2"	20,2
16	- 12	5/8"	24,4



035300


STRAIGHT BODY SOLDER
CORPO A SALDARE DRITTO



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	
035300-0606	8	- 06	5/16"		128	10	
035300-0808	10	- 08	13/32"		128	12	
035300-1010	13	- 10	1/2"		122	16	
035300-1212	15	- 12	5/8"		120	16	

035310


45° SAE STRAIGHT FEMALE
FEMMINA 45° SAE DRITTO




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	H
035310-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	53,2	26,0	19
035310-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	58,7	28,5	22
035310-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	60,7	30,0	27
035310-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	94,3	59,5	32

035320

45° SAE FEMALE 45° ELBOW
FEMMINA 45° SAE CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	C ⁺²	H
035320-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	73,7	46,5	12,5	19
035320-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	84,7	54,5	15,0	22
035320-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	114,5	83,8	26,5	27



035330

45° SAE FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA 45° SAE CURVA 90°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035330-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	69,2	42,0	26,0	19
035330-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	75,2	45,0	35,0	22
035330-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	85,7	55,0	41,0	27




035311

STRAIGHT O-RING FEMALE
FEMMINA O-RING DRITTO

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H
035311-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	61,2	34,0	19
035311-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	66,2	36,0	22
035311-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	65,7	35,5	29
035311-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	67,7	37,0	27
035311-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,2	25,5	29
035311-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	68,96	39,6	27
035311-1211 *	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	51,2	16,4	29
035311-1212 *	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	67,8	33,0	32

* Obtained by brazing / Ottenuto tramite brasatura



035312


STRAIGHT O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	V ^{±1}	H
035312-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	70,7	43,5	16,0	19
035312-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	76,7	46,5	16,0	22
035312-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	82,7	52,5	16,0	29

035313

STRAIGHT O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE

FEMMINA O-RING DRITTO CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	V ^{±1}	H
035313-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	81,7	51	16,0	27
035313-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	78,7	48	16,0	29

035321

O-RING FEMALE 45° ELBOW

FEMMINA O-RING CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035321-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	79,7	52,5	12,5	19
035321-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	87,7	57,5	13,5	22
035321-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,7	54,5	14,0	29
035321-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	68,0	24,0	27
035321-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	97,7	67,0	22,0	29
035321-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	66,7	24,0	27

035322


O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 45° ELBOW

FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2,5}	B ^{±2,5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035322-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	79,7	52,5	12,5	16,0	19
035322-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	87,7	57,5	13,5	16,0	22
035322-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	84,7	54,5	14,0	16,0	29


SAE J2064 SEZIONE RIDOTTA



035323

O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 45° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 45° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE


TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035323-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	98,7	68,0	24,0	16,0	27
035323-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	97,7	67,0	22,0	16,0	29



035331

O-RING FEMALE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 90°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035331-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,2	45	24,0	19
035331-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	78,7	48,5	30,0	22
035331-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	77,7	47,5	33,0	29
035331-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	91,7	61,0	46,5	27
035331-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	92,7	62,0	39,0	29
035331-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-14-UNF-2B	88,7	56,7	45,0	27
035331-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	92,2	60,2	38,0	29
035331-1212	16	- 12	5/8"	1.1/16"-14-UNS	102,8	68,0	54,5	32




035332

O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035332-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	72,2	45,0	24,0	16,0	19
035332-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	78,8	48,5	30,0	16,0	22
035332-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	79,2	49,0	32,0	16,0	29

035333


O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE 90° ELBOW
FEMMINA O-RING CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	V ^{±1}	H
035333-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	91,7	61,0	46,5	16,0	27
035333-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	92,7	62,0	39,0	16,0	29

035335


SHORT VERSION O-RING FEMALE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90°




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	
035335-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	47,0	17,5	12,9	19	
035335-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	52,0	19,0	16,0	22	
035335-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	55,5	22,5	16,4	29	
035335-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	55,0	21,5	16,4	27	
035335-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,0	22,5	16,4	29	
035335-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	56,3	21,5	24,2	29	

035336

SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH HIGH PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE




TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H	
035336-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2B	47,0	17,5	12,9	19	
035336-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2B	52,0	19,0	16,0	22	
035336-0811	10	- 08	13/32"	1"-14-UNS-2B	55,5	22,5	16,4	29	


035337


SHORT VERSION O-RING FEMALE WITH LOW PRESSURE VALVE
FEMMINA O-RING TIPO CORTO CURVA 90° CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035337-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2B	55,0	21,5	16,4	27
035337-1011	13	- 10	1/2"	1"-14-UNS-2B	56,0	22,5	16,4	29
035337-1211	16	- 12	5/8"	1"-14-UNS-2B	56,3	21,5	24,2	29


035301

STRAIGHT O-RING MALE
MASCHIO O-RING DITTO

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H
035301-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	62,7	35,5	17
035301-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	82,2	52,0	22
035301-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	74,2	43,5	22
035301-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	69,7	37,7	22



035302

O-RING MALE 45° ELBOW
O-RING AUSSENGEWINDE 45° BOGEN
MASCHIO O-RING CURVA 45°

TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035302-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	82,7	55,5	21,5	17
035302-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	96,7	66,5	25,0	22
035302-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	102,2	71,5	30,0	22
035302-1210	16	- 12	5/8"	7/8"-18-UNS-2A	132,2	100,2	27,0	22

035303


O-RING MALE 90° ELBOW
MASCHIO O-RING CURVA 90°



TATANKA CODE	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}	H
035303-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	67,7	40,5	36,5	17
035303-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-18-UNS-2A	78,7	48,5	48,0	22
035303-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-18-UNS-2A	86,7	56,0	54,5	22

035340


STRAIGHT FITTING FOR EXPANSION VALVE
RACCORDO DRITTO PER VALVOLA DI ESPANSIONE




TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	
035340-0606	8	- 06	5/16"		55,2	28,0	
035340-1012	13	- 10	1/2"		56,7	26,0	

035341

FITTING FOR EXPANSION VALVE 45° ELBOW
RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 45°




TATANKA CODE	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2}
035341-0606	8	- 06	5/16"		78,7	51,5	14,0
035341-1012	13	- 10	1/2"		98,7	68,0	18,5
035341-1212	16	- 12	5/8"		96,2	64,2	18,5


035342


FITTING FOR EXPANSION VALVE 90° ELBOW
RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	C ⁺²
035342-0606	8	- 06	5/16"		85,7	58,5	24,0
035342-1012	13	- 10	1/2"		94,2	63,5	42,5


035304

FITTING FOR EXPANSION VALVE WITH HIGH PRESSURE VALVE 90° ELBOW
RACCORDO PER VALVOLA DI ESPANSIONE CURVA 90° CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE

PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	C ⁺²	V ⁺¹
035304-0606	8	- 06	5/16"		85,7	58,5	24,0	16,0



035348

CONNECTION FITTING 90° ELBOW
GIUNZIONE CURVA 90°

PART. REF.	HOSE SIZE				DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch		A ^{+2.5}	B ^{+2.5}	
035348-0606	8	- 06	5/16"		94,3	67,1	
035348-0808	10	- 08	13/32"		93,7	63,5	
035348-1010	13	- 10	1/2"		98,1	67,4	

035343


CONNECTION FITTING
GIUNZIONE DRITTA



TATANKA CODE	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{+2,5}	B ^{+2,5}	
035243-0606	8	- 06	5/16"		97,4	43,0	
035343-0808	10	- 08	13/32"		99,4	39,0	
035343-1010	13	- 10	1/2"		101,4	40,0	
035343-1212	16	- 12	5/8"		105,4	41,4	

035344


CONNECTION FITTING WITH HIGH PRESSURE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA AD ALTA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{+2,5}	B ^{+2,5}	
035344-0606	8	- 06	5/16"		97,4	43,0	
035344-0808	10	- 08	13/32"		94,0	33,6	

035345

CONNECTION FITTING WITH LOW PRESSURE VALVE
GIUNZIONE DRITTA CON VALVOLA A BASSA PRESSIONE




PART. REF.	HOSE SIZE			DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch		A ^{+2,5}	B ^{+2,5}	
035345-1010	13	- 10	1/2"		96,0	34,6	
035345-1212	16	- 12	5/8"		117,9	53,9	


035305


STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT
MASCHIO SEDE O-RING DRITTO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm		
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H
035305-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	56,0	28,5	17
035305-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	68,3	33,8	24


035306

STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT
MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H ₁	H ₂
035306-0808	10	- 08	13/32"	3/4"-16-UNF-2A	106,2	76,0	22	25



035308

STRAIGHT MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING
MASCHIO SEDE O-RING DRITTO CON CONTRODADO E Q-RING

PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm			
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	H ₁	H ₂
035308-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	75,2	48,0	24	24
035308-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	82,7	52,0	29	29

035307

MALE WITH O-RING SEAT WITH COUNTER NUT AND Q-RING 90° ELBOW
MASCHIO CON O-RING, CONTRODATO E Q-RING CURVA 90°



PART. REF.	HOSE SIZE			THREAD	DIMENSIONS mm				
	DN	Dash	Inch	T	A ^{±2.5}	B ^{±2.5}	C ^{±2.1}	H ₁	H ₂
035307-0606	8	- 06	5/16"	5/8"-18-UNF-2A	68,4	41,2	55,0	24	24
035307-1010	13	- 10	1/2"	7/8"-14-UNF-2A	85,4	54,7	64,0	29	30

ELASTOMERIC INSULATING SLEEVE

GUAINA ISOLANTE DI NATURA ELASTOMERICA

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
0170161818	ARMAFLEX D18X6	18,0	6,0
0170162828	ARMAFLEX D28X9	28,0	9,0
0170163535	ARMAFLEX D35X9	35,0	9,0
0170164242	ARMAFLEX D42X9	42,0	9,0



FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COMPOSITION: Elastomeric foam compounded by synthetic rubber MAIN APPLICATION: Protection to avoid condensation for refrigeration and air conditioning system TECHNICAL DATA: Temperature resistance -40°C - +105°C

COMPOSIZIONE: Schiuma elastomerica a base di gomme sintetiche PRINCIPALI APPLICAZIONI: Anticondensa per impianti di refrigerazione e condizionamento DATI TECNICI: Resistenza alla temperatura -40°C - +105°C

CORRUGATED TUBE

GUAINA ISOLANTE DI NATURA ELASTOMERICA

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
0170171717	DN17 SLITTED	16,8	1,8
0170171919	DN19 SLITTED	19,4	2,0
0170172222	DN22 SLITTED	21,8	1,7
0170172323	DN23 SLITTED	23,7	2,0



FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COMPOSITION: MODIFIED POLYPROPYLENE MAIN APPLICATION: ABRASION RESISTANCE

COMPOSIZIONE: Polipropilene modificato PRINCIPALI APPLICAZIONI: Resistenza all'abrasione

SLEEVE FOR PROTECTION FROM RADIANT HEAT

GUAINA DI PROTEZIONE CONTRO IL CALORE IRRADIATO

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
0170182020	WEST-SR-D20	20,0	1,4
0170182424	WEST-SR-D24	24,5	1,4
0170182626	WEST-SR-D26	26,5	1,5
0170182828	WEST-SR-D28	28,0	1,5
0170183030	WEST-SR-D30	30,0	1,6
0170183232	WEST-SR-D32	32,0	1,6
0170183434	WEST-SR-D34	34,0	1,6



FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COMPOSITION: Inner layer: glassfabbric material laminated on aluminium - Outer layer: aluminium alloy

MAIN APPLICATION: Protection against heat radiation sources for A/C hose assemblies TECHNICAL DATA: Temperature resistance -40°C - +250°C

COMPOSIZIONE: Strato interno: fibra di vetro laminata su alluminio - Strato esterno: lega di alluminio PRINCIPALI APPLICAZIONI: Protezione contro il calore ir-radiato di tubazioni assemblate per applicazioni aria condizionata DATI TECNICI: Resistenza alla temperatura -40°C - +250°C

HTPS - HT PROTECTION SPRING

HTPS - SPIRALE DI PROTEZIONE HT

CODE	DESCRIPTION	I.D.	WALL THICKNESS
0170191616	HT PROTECTION SPRING DN16	16,0	1,8
0170191919	HT PROTECTION SPRING DN19	19,0	2,3



FURTHER DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST
ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA

COMPOSITION: Black polyamide, rounded profile MAIN APPLICATION: Hose abrasion protection

TECHNICAL DATA: Service Temperature range -40°C - +120°C

COMPOSIZIONE: Poliamide nero PRINCIPALI APPLICAZIONI: Protezione del tubo dall'abrasione

DATI TECNICI: Temperatura di servizio -40°C - +120°C